

# Datablad for husholdningsventilatorer

Etter delegert forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele			
Modellnavn / -kjennetegn		DA 4208 D EXTA Puristic Plus	
Årlig energiforbruk (AEC) ( $AEC_{o/min}$ )	kWh/år	106,7	
Energiklasse		C	
Energieffektivitetsindeks (EEI) ( $EEI_{o/min}$ )		70,7	
Fluidynamisk effektivitet (vifteeffekt) (FDE) ( $FDE_{o/min}$ )		23,8	
Klasse for fluidynamisk effektivitet (vifteeffekt) A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		B	
Belysningseffektivitet (LE) ( $LE_{o/min}$ )	lx/W	68,3	
Belysningseffektivitetsklasse A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Fettfiltreringsgrad	%	95,1	
Fettfiltreringsgradsklasse A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)		A	
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	m <sup>3</sup> /h	494,5	
Luftstrøm (min. hastighet)	m <sup>3</sup> /h	330	
Luftstrøm (maks. hastighet)	m <sup>3</sup> /h	615	
Luftstrøm (intensiv- eller hurtigtrinn)	m <sup>3</sup> /h	830	
Maks. luftstrøm (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	830	
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt	Pa	408	
A-vektet lydnivå (min. hastighet)	dB	46	
A-vektet lydnivå (maks. hastighet)	dB	61	
A-vektet lydnivå (intensiv- eller hurtigtrinn)	dB	69	
Målt elektrisk inngangseffekt ved beste effektivitetspunkt	W	234,4	
Effektforbruk i avslått tilstand ( $P_o$ )	W		
Effektforbruk i standby-tilstand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nominell effekt belysningssystem	W	12,0	
Belysningssystemets gjennomsnittlige lysstyrke på kokeområdet	lx	820	
Tidsforlengelsesfaktor		1,1	