

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG S.P.A.
Produktkod	KI90XE
Årlig effektförbrukning (AEC _{hood})	65.8 kWh/year
Energieffektivitetsklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	27.4
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B
Ljuseffektivitet (LE)	88.6 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	83.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Q _{min})	311 m ³ /h
Luftflöde vid maxhastighet (Q _{max})	533 m ³ /h
Luftflöde vid intensivgäge (Q _{boost})	740 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE _{min})	49 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE _{max})	63 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE _{boost})	71 dB(A)
Effektförbrukning i viloläge (P _s)	0.49 W
Time increase factor (F)	1.00
Energieffektivitetsindex (EEI)	59
Mest effektiva luftflöde (Q _{bep})	390 m ³ /h
Measured air pressure at best efficiency point (Q _{bep})	451 Pa
Measured electric power input at best efficiency point (W _{bep})	171 W
Ljusets anslutningseffekt (W _l)	4 W
Average illumination of the light on the cooking surface (E _{middle})	390 lux
Sound power level at highest setting (L _{wa})	63 dB(A)

den 4 december 2017