

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG S.P.A.
Produktkod	KS89AOE
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	55.3 kWh/year
Energieffektivitetsklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	90.9 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	80.1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Q <sub>min</sub> )	331 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet (Q <sub>max</sub> )	547 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid intensivgäge (Q <sub>boost</sub> )	788 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE <sub>min</sub> )	52 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE <sub>max</sub> )	63 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE <sub>boost</sub> )	71 dB(A)
Effektförbrukning i viloläge (P <sub>s</sub> )	1.00 W
Time increase factor (F)	1.00
Energieffektivitetsindex (EEI)	52
Mest effektiva luftflöde (Q <sub>bep</sub> )	406 m <sup>3</sup> /h
Measured air pressure at best efficiency point (Q <sub>bep</sub> )	449 Pa
Measured electric power input at best efficiency point (W <sub>bep</sub> )	164 W
Ljusets anslutningseffekt (W <sub>l</sub> )	2 W
Average illumination of the light on the cooking surface (E <sub>middle</sub> )	200 lux
Sound power level at highest setting (L <sub>wa</sub> )	63 dB(A)

den 28 november 2017